Первый заместитель генерального директора
М.П. по операционному управлению
(должность уполномоченного лица)

(подпись) А.М. Локшин
(инициалы, фамилия)

Приложение
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории
от «17» февраля 2017 г.
№ ОИАЭ.RU.037(ИЛ)
На 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехкомплект» (ООО «Спецтехкомплект»)
наименование юридического лица

198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, лит. АР;
175228, Новгородская область, Старорусский район, с/п Медниковское, промзона Медниково, д. 2
адрес места (мест) осуществления деятельности

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование продукции	Код ОК (ОКП)	Показатели	Диапазон измерений	Нормативные документы, устанавливающие обязательные требования
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 16327-88 Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие	Средства транспортные для радиоактивных веществ: упаковки и	696840	Герметичность (гидравлический способ)	Диапазон воздействующих факторов: давление от 1,0 до 500,0 кПа	НП-053-16 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов;

1	2	3	4	5	6	7
	технические условия (с Изменением № 1)	упаковочные комплекты для радиоактивных веществ, изделий на их основе, радиоактивных отходов, составные части упаковочных комплектов и упаковок (бочки и аналогичные емкости из черных металлов;	(ОКПД 2*: 25.91	Прочность строповых устройств	Диапазон воздействующих факторов: статическая нагрузка от 10 кг до 150 т	ГОСТ 16327-88 Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие технические условия; ГОСТ Р 51824-2001 Контейнеры защитные невозвратные для радиоактивных отходов из конструкционных материалов на основе бетона; ГОСТ Р 52761-2007 Транспортные упаковочные комплекты для радиоактивных материалов. Виды и порядок проведения испытаний, правила приемки; ГОСТ 26013-83 Комплекты упаковочные транспортные для отработавших тепловыделяющих
				Прочность к воздействию нагрузок, имитирующих нормальные условия транспортирования	Диапазон воздействующих факторов: обрызгивание водой (пребывание под дождем) от 5 до 10 см/час; сжатие (укладка штабелем) статическая нагрузка от 0,5 кг до 80 т, площадь вертикальной проекции упаковки от 0,1 до 18 м^2; высота сбрасывания (свободное падение) от 0,1 до 12,0 м; высота ударного воздействия (на глубину разрушения) от 0,1 до 12,0 м	
		контейнеры специализированные, контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие группировки,	29.20.21.120, 29.20.21.129,	Прочность к воздействию нагрузок, имитирующих аварийные условия транспортирования	Диапазон воздействующих факторов: высота сбрасывания (механическое повреждение) от 0,1 до 12,0 м	

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 52761-2007 Транспортные упаковочные комплекты для радиоактивных материалов. Виды и порядок проведения испытаний, правила приемки	контейнеры прочие, не включенные в другие в группировки)*	29.20.21.190)	Прочность строповых устройств	Диапазон воздействующих факторов: статическая нагрузка от 10 кг до 150 т	сборок ядерных реакторов. Общие технические требования
				Прочность к воздействию внутреннего давления	Диапазон воздействующих факторов: давление от 1,0 до 500,0 кПа	
				Герметичность	Диапазон воздействующих факторов: давление от 0,1 до 500,0 кПа	
				Собираемость	Соответствует/не соответствует	
3	ГОСТ 26013-83 Комплекты упаковочные транспортные для отработавших тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Общие технические требования			Прочность к воздействию нагрузок, имитирующих нормальные условия транспортирования	Диапазон воздействующих факторов: свободное падение на жесткое основание ТУК массой от 0,1 кг до 32 т; высота ударного воздействия (на глубину разрушения) от 0,1 до 12,0 м	
				Прочность к воздействию нагрузок, имитирующих аварийные условия транспортирования	Диапазон воздействующих факторов: высота свободного падения на жесткое основание от 0,1 до 12,0 м; высота свободного падения на штырь от 0,1 до 12,0 м	

1	2	3	4	5	6	7
4	НП-053-16 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов			Прочность к воздействию нагрузок, имитирующих нормальные условия транспортирования	Диапазон воздействующих факторов: высота свободного падения от 0,1 до 12,0 м; штабелирование от 1 кг до 80 т, площадь вертикальной проекции упаковки от 0,1 до 18 $м^2$; высота ударного воздействия (на глубину разрушения) от 0,1 до 12,0 м; обрызгивание водой от 5 до 10 см/час	
				Прочность к воздействию нагрузок, имитирующих аварийные условия транспортирования	Диапазон воздействующих факторов: высота сбрасывания при свободном падении на мишень от 0,1 до 12,0 м; высота сбрасывания при свободном падении на штырь от 0,1 до 12,0 м; динамическое раздавливание (высота сбрасывания) от 0,1 до 12,0 м	
5	ПНАЭ Г-7-019-89 Унифицированная методика контроля основных материалов			Герметичность (пузырьковый метод)	Диапазон воздействующих факторов: давление от 0,1 до 500,0 кПа	

1	2	3	4	5	6	7
	(полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ Класс герметичности 4					

Директор Департамента технического регулирования
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

Д.В. Павлов
(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

* Согласно приказу Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» указаны наименования продукции и коды по ОКПД 2.